

مجالات الاستعمال :

جدران الحدائق ، و محيط
الاماكن الرياضية ، وجوانب
الطرق ، وأغطية الجدران ، و
الأسطح ومناطق المناظر
الطبيعية العمودية.

تعريف النظام

بفضل تصميمه الفريد ومظهره
الطبيعي ، يساعدك وول غراس
على تغطية العديد من المناطق
من حولنا بسرعة ودون عناء.

المميزات :

إنه سهل الاستخدام للغاية ومغطى
بشبكة سلكية مجففة بالغمس
الساخن وبولي كلوريد الفينيل عالي
المقاومة للأشعة فوق البنفسجية.
يحافظ على مظهره الحيو
ي في فصل الشتاء والصيف.

المعلومات التقنية

الارتفاع: ١٠٠ سم ، ١٢٠ سم ، ١٥٠ سم ، ٢٠٠ سم	حجم الرولو : ١٠ م	بكرة رولر: ٤٠ سم	القياسات
		٢ م / ٢,٧٠٠ غ	الوزن
		٣,٢٠ مم إلتواء الصلب المجلفن ١,٦٠X	الأسلاك المجلفنة
		الأشعة فوق البنفسجية المضافة العشب بولي كلوريد الفينيل	العشب ايليا
		تحتوي على مثبتات الذهب من الصنف ب٢	قابلية الأشتعال

طريقة التطبيق

يتم تثبيت وول غراس التي تم إنتاجه على شكل رولو من الزوايا أولا .بعد ذلك ، يتم ربطه بالأسلاك الخاصة بول غراس على مسافات ٥٠ سم .	رولو وول غراس
يتم تثبيت منتجات وول غراس التي يتم إنتاجها بشكل الألواح في الإنشاءات المجهزة مسبقا باستخدام مثبتات خاصة.	لوحة وول غراس

الألوان

أخضر و أحمر و أصفر و رمادي معدني	جدار عشبي
أخضر و أحمر و أصفر و رمادي معدني	معدات التوصيل

الفوائد

يمكنك الحصول على مظهر طبيعي خالٍ من الرعاية لسنوات عديدة مع العشب الاصطناعي .	المظهر
يكفي أن تحافظ على وول غراس بشكل نظيف .	لا تحتاج إلى العناية
لا يحتوي على أي مواد ضارة. يمكنك استخدامه بشكل مريح للغاية في منزلك والحدائق	ليس لها أضرار



نوع تغليف المنتجات

يتم تعبئتها على شكل رولر ١٠٠ سم - ٢٠٠ سم وقطر ٤٠ سم لكي لا يتضرر .	رولو وول غراس
يتم تحميل الألواح ذات الأحجام المختلفة بطريقة لا تتلف.	لوحة وول غراس

شروط تخزين المنتج

بين ٠ و ٣٠+ درجة	وول غراس رولو
بين ٠ و ٣٠+ درجة	لوحة وول غراس

مدة الإنتاج و التركيب

الإنتاج و التحضير : ٣ - ٥ أيام	الإنتاج : ١ - ٧ أيام	التركيب : ١ - ٣ أيام	وول غراس رولو
الإنتاج و التحضير : ٣ - ٥ أيام	الإنتاج : ٢ - ١٠ أيام	التركيب : ١ - ٥ أيام	لوحة وول غراس

مدة الضمان

٣ سنوات	١٠% مسامحة	الأشعة فوق البنفسجية
٣ سنوات	١٠% مسامحة	عدم اللمعان
٣ سنوات	١٠% مسامحة	أنقطاع الألياف



جدار عشبي

مجالات الأستعمال



wal|grass™
covered by green